

# GRANIT trieda C

GRANIT Trieda C bezpečnostné dvere triedy C, EI 30, 32 dB



Bezpečnosť trieda Trieda C  
Akustická izolácia  $R_w=36$  dB\*  
Požiarna odolnosť EI 30

GRANIT Trieda C, Orech Naturálny, so zárubňou a príložkou PROJEKT BIS

Viac modelov pozrite str. 124

#### V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa
- kovový prah
- kľučka s s horným kovaním
- dve patentové vložky

#### DVERE GRANIT tr. C

sú vyrábané v dvoch typoch:

##### Typ I

- bezpečnostná trieda C
- trieda RC 3 podľa STN 1627-2012
- trieda akustickej izolácie  $R_w=32$  dB (32-36 dB)
- dymotesnosť

##### Typ II


- vlastnosti dverí modelu I
- protipožiarna odolnosť EI



GRANIT Plné, Orech prírodný, s kovovou zárubňou



štvorbodový lištový zámok prispôbený pre dve cylindrické vložky



bezpečnostné trne proti vysadeniu



zosilnené trojprvkové pánty

## FAREBNOSŤ

Prírodná dýha Select  
Prírodná dýha Dub, Jaseň, Orech  
Prírodná dýha Dub Satin



Pustite si montážne video dverí GRANIT na:  
[www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/montazgranitnadyble.wmv)

CPL HQ 0,2 mm



Pustite si montážne video dverí GRANIT na:  
[www.porta.com.pl/dm/montazgranitnapianke.wmv](http://www.porta.com.pl/dm/montazgranitnapianke.wmv)

CPL HQ 0,7 mm  
Gladstone/Halifax



Vzorky farieb pozrite str. 217 – 224.

**POZOR!** Prírodné dýhy (okrem Prírod. dýhy Jaseň a Orech), je možné vyrobiť vo zvislom alebo vodorovnom usporiadaní vrstiev (pre krídlo).

**POZOR!** Ku vstupným dverám odporúčame CPL alebo/Halifax, obzvlášť pri použití vo verejných budovách.

### ODPORÚČAME!

VĎAKA POUŽITIU KONŠTRUKCIE S VRSTVOUHLINIKOVÉHO PLECHU SME ZÍSKALI JEDINEČNÚ ODOLNOSŤ DVERÍ GRANIT TRIEDY C VOČÍNEPRIAZNIVÝM ÚČINKOM ŠPECIFICKÉHO PROSTREDIA, CHARAKTERISTICKÉHO PRE SCHODISKO, ZMENÁM TEPLOTA VLNKOSTI VZDUCHU.



## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

### KONŠTRUKCIA KRÍDLA

Rám krídla je zhotovený z lepeného ihličnatého dreva. Krídlo je opláštené špeciálnou doskou s dvomi vrstvami hliníkového plechu a HDF doskou. Dostupné krídla sú doplnené hliníkovou intarziou striebornej alebo čiernej farby. Prírodné dýhy natreté polomatným lakom. Ide o návrh pre najnáročnejších klientov, pre ktorých je najdôležitejšia bezpečnosť opierajúca sa o materiály a prevedenie v najvyššej kvalite. V prevedení CPL HQ alebo Gladstone sú hrany krídla pokryté ABS hranou.

### PRÍSLUŠENSTVO V CENE DVERÍ

- Viacčapový lištový zámok triedy 4
- Dve bezpečnostné vložky triedy 5
- Kľučka s bezpečnostným kovaním GRANIT alebo GRANIT PLUS (za príplatok)
- Horné kovanie
- Tri objektové závesy striebornej farby
- Štyri bezpečnostné tŕne proti vysadeniu
- Príprava na skrátenie dverí maximálne 60 mm (sa týka Granit TYP I)
- Navyše: typ II – protipožiarné tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem na okrajoch krídla
- Zárubňa je vybavená kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele so šírkou 100 mm, a tiež zosilnenie pre samozatvárač

### ZÁRUBNE

- Kovová rohová zárubňa so šírkou profilu 105 mm. Zhotovená z oceleového, obojstranne pozinkovaného plechu s hrúbkou 1,5 mm. Je vybavená protipožiarnym tesnením, ôsmimi montážnymi zápusťkami, zosilnením podsamozatvárač a kovovým prahom z nehrdzavejúcej ocele v širšej verzii (120 mm)
- Zárubňa PROJEKT BIS
- Zárubňa PROJEKT Premium

### POZNÁMKY

- Certifikát o niemenosti parametrov podstaných vlasnosti starebného výrobku SK01-ZSV-0342

- Certifikát 3. trieda odolnosti voči vlámaniu, 00503/2018, Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarné dvere a / alebo dymotesnosti, je nutné používať samozatvárač.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sariadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Trieda akustickej izolácie Rw = 32 dB (rozsah 32 ÷ 36 dB).
- **Spodná hrana v prevedení CPL HQ a Gladstone/Halifax je zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

### ZA PRÍPLATOK

- priesozník
- rozmer „100“
- kovová zárubňa: čierna farba
- nastaviteľný protiplech zámku (Typ I)
- krídlo: farby povrchov CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- strieborná alebo čierna intarzia výhradne kolekciu frézované OFFICE – týka sa modelov 6–9
- intarzia s fóliou (na 1 stranu, na dve strany **PODROBNÁ PONUKA DOSTUPNÁ NA** [sk.portadoors.com](http://sk.portadoors.com) alebo v investičnom katalógu)
- intarzia prírodnou dýhou (na 1 stranu, na dve strany – **PODROBNÁ PONUKA DOSTUPNÁ NA** [sk.portadoors.com](http://sk.portadoors.com) alebo v investičnom katalógu)
- krídlo: Prírodná dýha Dub Satin Biely
- krídlo: Prírodná dýha Dub Satin (ďalšie farby)
- krídlo: Prírodná dýha Orech
- oceľová zárubňa - farby zo skupiny II
- profil zárubne kovovej pre zár. PROJEKT BIS
- profil zárubne kovovej pre zár. PROJEKT Premium
- rozšírenie profilu zárubne od 101 do 150 mm
- rozšírenie profilu zárubne od 151 do 270 mm
- rozšírenie profilu zárubne od 271 do 390 mm
- kľučka s kovaním GRANIT PLUS