

INNOVO 37 dB

Trieda akustickej izolácie
Rw=37 dB

INNOVO 37 dB, Čierna

Viac modelov pozrite str. 124

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa

■ DVERE PORTA INNOVO 37dB MAJÚ
TRIEDU AKUSTICKEJ IZOLÁCIE:

- Rw=37 dB (37–41 dB)



Ploché s ocelovou zárubňou



záмок pre patentovú vložku



padacie prahové tesnenie



trojprvkové závesy



trojprvkové závesy

FAREBNOSŤ

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm



Gladstone/Halifax

Vzorky farieb pozrite str. 217 – 224.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň dverí tvorí 5-vrstvová špeciálna akustická konštrukcia Innovo v ráme z lepeného ihličnatého dreva. Rám vrátane výplne je obojstranne opláštený HDF doskou. Dostupné v polodrážkovej verzii. Boky kridla pokryté ABS páskou.

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva alebo tri trojprvkové závesy.
- Zámok najvyššej 3. triedy užívateľskej kategórie podľa PN-EN 12209
- Prahová lišta, automatická.

ZÁRUBNE

- Regulovaná zárubňa Porta SYSTEM pre hrúbku steny v rozsahu od 120 do 300 mm.
- Kovová zárubňa rohová so šírkou profilu 100 mm zhotovená z ocelového, obojstranne ozinkovaného plechu, s hrúbkou 1,5 mm.

POZNÁMKY

- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dostupné výhradne vo verzii ploché, s intarziami.
- **Dolná hrana zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- kridlo: farby laminátu CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubeň: farby laminátu CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- kridlo: farby Gladstone/Halifax vo vodorovnej štruktúre dreva
- intarzie v synt.povrchu (na 1 stranu, na dve strany cena x 2)
- ocelová zárubňa: farby zo skupiny II
- rozšírenie profilu kovové zárubne od 101 do 150 mm
- rozšírenie profilu kovové zárubne od 151 do 270 mm
- rozšírenie profilu kovové zárubne od 271 do 390 mm

INNOVO 42 dB

Trieda akustickej izolácie
 Rw=42 dB
 Požiarna odolnosť 30 min.
 Dymotesnosť

INNOVO 42 dB, Halifax Naturálny

Viac modelov pozrite str. 124

V cene kompletu dverí

- krídlo
- zárubňa

■ DVERE MAJÚ TRIEDU AKUSTICKEJ IZOLÁCIE

- Rw=42 dB (42–46 dB)



Ploché Halifax Naturálny s regulovateľnou zárubňou



zámok pre patentovú vložku



automatické prahové tesnenie
 (verzia so zárubňou MDF)



objektové pánty



objektové pánty



netýka sa kombinácie so zárubňou Porta SYSTEM

FAREBNOSŤ

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm



Gladstone/Halifax

Vzorky farieb pozrite str. 217 – 224.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

PRÍSLUŠENSTVO

- Dva zosilnené závesy objektové - zárubňa Porta SYSTEM, tri trojprvkové - zárubňa oceľová, štyri závesy pre MDF
- Zámok najvyššej 3. triedy podľa PN-EN 12209
- Automatické prahové tesnenie
- Protipožiariarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem – Kridlo vo verzii EI30 Rw 42dB

ZÁRUBNE

- Regulovaná zárubňa Porta SYSTEM zosilnená TYP DT-A42/PS pre hrúbku steny v rozsahu od 120 mm do 300 mm. Nosné elementy zárubne sú vyrobené z preglejky.
- Kovová zárubňa rohová TYP DT-AW/M so šírkou profilu 120 mm zhotovená z oceľového plechu s hrúbkou 1,5 mm.
- Konštantná (fixná) zárubňa MDF 100 mm Rw 42 dB vybavená puzdrami na závesy s reguláciou v troch rovinách. Možnosť vyhotovenia zárubne vo verzii s reguláciou prispôbenou šírke steny (od šírky 160 mm) – kontraktová objednávka. Nie je možné zosilnenie dverí pre samozatvárač

POZNÁMKY

- Jednotlivé Technické schválenie.
- Trieda akustickej izolácie $R_w = 42 \text{ dB}$ (rozsah $42 \div 46 \text{ dB}$).

- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiariarne dvere a / alebo dymotesnosti, je nutné používať samozatvárač.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dostupné výlučne vo verzii ploché, s intarziami.
- **Dolná hrana zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- kridlo: farby povrchov CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubňa: farby povrchov CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- intarzia pri fóliovanom povrchu (na 1 stranu, na dve strany x2)
- oceľová zárubňa - farby zo SKUPINY II
- rozšírenie profilu kovové zárubne od 101 do 150 mm
- rozšírenie profilu kovové zárubne od 151 do 270 mm
- rozšírenie profilu kovové zárubne od 271 do 390 mm
- zosilnenie pre samozatvárač v zar. Porta SYSTEM