

# PURE 57 dB



PURE, Hikora Naturálna

Akustická izolácia  $R_w=57$  dB  
 Požiarna odolnosť 30 min  
 Dymotesnosť


Viac modelov pozrite str. 124

V cene kompletu dverí:


- dva krídla
- sada dvoch zárubní



Ploché so zárňou Porta SYSTEM, Hikora Naturálna



zámok pre patentovú vložku



automatické prahové tesnenia  
 verzia so zárubňou Porta SYSTEM



objektové pánty



automatické prahové tesnenia  
 (verzia so zárubňou oceľovou a MDF)



AQUA STOP



Rw 57dB



Ei30



Sa, S200



80 - 100



68-69 mm



netýka sa kombinácie so  
zárubňou Porta SYSTEM

## FAREBNOSŤ

CPL HQ 0,2 mm



CPL HQ 0,7 mm



Gladstone/Halifax

Vzorky farieb pozrite str. 217 – 224.

## TECHNICKÉ INFORMACE

### PRÍSLUŠENSTVO

- Dva zosilnené závesy objektové, tri závesy pre MDF (EI 30)
- Zámok najvyššej 3. triedy podľa PN-EN 12209
- Dve prahové tesnenia, automatické
- Gumové tesnenie po obvode v drážke krídla a zárubne
- Protipožiarne tesnenie, ktoré vplyvom vysokej teploty zväčší svoj objem – Krídlo vo verzii EI30 Rw=57dB

### ZÁRUBNE

- Dve regulované zárubne Porta SYSTEM zosilnené TYP DT-AW/PS montované ako sústava v jednom otvore v stene. Šírka steny od 180 mm. Nosné časti zárubne vyrobené z preglejky.
- Dve zárubne MDF vybavené hniezdami závesov umožňujúcimi reguláciu v troch rovinách montované ako sústava v jednom otvore v stene. Bez možnosti objednávky zosilnenia pre samozatvárač.

### POZNÁMKY

- Jednotlivé Technické schválenie.
- Trieda akustickej izolácie Rw = 57 dB
- Akustická izolácia dosiahnutá montážou dvoch krídiel 42dB v jednom otvore.

- Aby boli splnené podmienky stavebného zákona pre protipožiarne dvere a / alebo dymotesnosti, je nutné používať samozatvárač.
- Hrana krídla: rám vyrobený z exotického dreva lakovaný bezfarebným lakom, alebo morený.
- Dvere odolné proti požiaru by mali byť vybavené štítovou kľučkou s oceľovým jadrom.
- V prípade použitia iného kovania, ako navrhnutého firmou PORTA, je nutné sa riadiť pokynmi uvedenými v záručnom liste.
- Dostupné výlučne vo verzii ploché.
- **Dolná hrana zabezpečená voči vlhkosti technológiou TechnoPORTA AQUA STOP**

### ZA PRÍPLATOK

- rozmer „100“
- krídlo: farby povrchov CPL 0,2 mm a 0,7 mm – SKUPINA II
- zárubňa: farby povrchov CPL 0,2 mm – SKUPINA II
- zosilnenie pre samozatvárač v zar. oceľovej